

ダイヤルスタンド、セラミックテーブル

ダイヤルスタンド



UG-200



UDA-100

- ・テーブル面には(株)ユニセイキの石定盤 (JIS0 級)、セラミックテーブルを使用。非磁性体なので測定物に影響を及ぼしません。
- ・ラセンシャフト (径 25φ) を使用し、各メーカーのダイヤルゲージ (径 8φ) を装着することができます。
- ・測定可能範囲は 0 ~ 200mm。

品番	テーブル	テーブル寸法 (mm)	テーブル精度 (mm)	微動	重量 (kg)
UG-150	石定盤	150×200×50	0.0035	-	7.5
UG-200	石定盤	150×200×50	0.0035	あり	7.5
UD-150	セラミック	70×80×15	0.003	-	5.0
UD-200	セラミック	80×100×15	0.003	-	5.1
UDA-100	セラミック	70×80×15	0.003	あり	5.0
UDA-200	セラミック	80×100×15	0.003	あり	5.1

セラミックテーブル



CT-100



CT-100N



CM-80N

- ・セラミックは非磁性体で鉄粉等の付着はありません。
- ・(株)ユニセイキのダイヤルスタンドだけでなく、他メーカーのスタンドにも取り付けることができます。裏面にM8の取付穴があります。

品番	形状	寸法 (mm)	精度 (mm)	溝	重量 (kg)
CT-60	角テーブル	70×80×15	0.003	あり	0.31
CT-80	角テーブル	80×100×15	0.003	あり	0.45
CT-100	角テーブル	100×130×20	0.003	あり	0.96
CT-60N	角テーブル	70×80×15	0.003	なし	0.31
CT-80N	角テーブル	80×100×15	0.003	なし	0.45
CT-100N	角テーブル	100×130×20	0.003	なし	0.96
CM-60N	丸テーブル	60φ×15	0.003	なし	0.17
CM-80N	丸テーブル	80φ×20	0.003	なし	0.33