### プリズム型Vブロック、 パラレルブロック

# プリズム型Vブロック



#### 底面対 V 面平行度 (5+L/50) µm

L: 呼寸法

- ·V面は90°を形成しています。
- ・工作機械ベッドの山型の検査または罫書台等に利用できます。
- ・完全熱処理の後、精密研磨仕上げを施しています。
- 2本1組です。
- 素材 鋳鉄

品番	平行度 ( <i>μ</i> m)	呼寸法	長さ (mm)	高さ (mm)	巾 (mm)	V巾 (mm)	重量 (kg)
PV100	7	100	100	30	40	20	2
PV150	8	150	150	38	50	30	4
PV200	9	200	200	55	70	40	9
PV300	11	300	300	80	100	60	28

## パラレルブロック



#### 各面の平行度・真直度 5 μm

- ・機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間に セットし、平行及び真直を維持することができます。
- ・真直度、平行度の検査補助具として利用できます。
- ・完全熱処理の後、精密研磨仕上げを施しています。
- 2本1組です。
- •素材 炭素工具鋼
- 硬度 HS60°以上

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	
PB1520150	15×20×150	0.8	
PB1530150	15 × 30 × 150	1.5	
PB2030200	20×30×200	3.0	
PB2550200	25 × 50 × 200	4.5	

